Оборудование фирмы Husqvarna

## 162 мм

Производитель: Husqvarna (Швеция)

***Сняты с производства***

Коронки для бурильных машин мощностью от 1 кВт, длиной 450 мм, диаметрами от 32 до 200 мм, для асфальта, кирпича и пеноблоков. Способны сверлить насквозь большинство стандартных стен. Для интенсивного профессионального использования.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип: | Влажный |
| Длина коронки, мм: | 450 мм |
| Посадка: | 1 1/4″ |
| Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п. Примечание: | значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону |
| **Применение (оценка по пятибалльной шкале):** | |
| Керамогранит, керамическая плитка: | – |
| Гранит: | – |
| Мрамор: | – |
| Железобетон: | – |
| Бетон твердый: | – |
| Бетон средний: | 3 |
| Бетон мягкий: | 4 |
| Кирпич, пеноблоки: | 4 |
| Абразивные материалы: | 5 |
| Асфальт: | 5 |

## Особенности

Коронки для бурильных машин мощностью от 1 кВт. Стандартная длина коронок 450 мм. В комплекте идет тонкостенная трубка с соединителем 1 1/4" G. Для профессионального интенсивного использования. Обеспечивают сквозное бурение большинства стандартных стен.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**